

Tabella di compatibilità / Compatibility table

La tabella che segue riporta la compatibilità dei dispositivi di automazione per cancelli della serie .W (centrali, ricevitori, modulo di comunicazione Wi-Fi) in funzione delle versioni di rilascio delle App per smartphone Wi-Gate, By-gate, By-gate Pro.

The following table shows the compatibility among gate automation devices of the .W series (control boards, receivers, Wi-Fi communication module) based on the released version of the Wi-Gate, By-gate, By-gate Pro Apps for smartphones.

| Articolo Item | Descrizione Description | Versione App App version | Wi-Gate | | | By-gate Pro | By-gate |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-----|------|-------------|---------|
| | | | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.0 |
| SL24.W | Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V scorrevoli. Predisposta per comunicazione Wi-Fi via smartphone e tablet mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di comunicazione EMC.W Control unit with display and built-in 433 MHz radio receiver for 24 V sliding automation systems. Ready for Wi-Fi communication via smartphone and tablet using the EMC.W communication module | Versione FW FW version | 1.11 1.12 | | 1.16 | 2.00 | 2.00 |
| SW24.W | Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti. Predisposta per comunicazione Wi-Fi via smartphone e tablet mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di comunicazione EMC.W Control unit with display and built-in 433 MHz radio receiver for 24 V swing automation systems. Ready for Wi-Fi communication via smartphone and tablet using the EMC.W communication module | | 1.07 1.08 1.09 | | 1.13 | 2.00 | 2.00 |
| ECRU.W | Ricevente a 2 canali 12/24 V per comando automazioni e servizi ausiliari, programmabile via smartphone/tablet. Frequenza 433 MHz, rolling code o codice fisso per comando automazioni, memoria fino a 4032 radiocomandi, espandibile fino a 4 canali con i contatti ECRU.W.CA 2 channel 12/24 V receiver for control of automation and auxiliary services, programmable via smartphone/tablet. 433 MHz frequency, rolling code or fixed code for automation system control, memory for up to 4032 radio codes, expandable up to 4 channels with ECRU.W.CA contacts | | 2.21 | | 2.22 | 3.00 | 3.00 |
| EMC.W | Modulo di connessione Wi-Fi per centrali SL24.W, SW24.W. Permette la comunicazione tra centrali e smartphone/tablet via Wi-Fi Wi-Fi connection module for control panels SL24.W, SW24.W. Allows communication via Wi-Fi between control panels and smartphones/tablets | | 1.18 | | 1.20 | 3.00 | 3.00 |